



LISTA DE ESPECIFICACIONES PARA REPARACIONES RESIDENCIALES

Ciudad de Houston

Este formulario debe ser completado por el solicitante para obtener permisos para trabajos que no requieren una revisión del plano siempre y cuando los materiales sean iguales o equivalentes a los materiales que van a ser reparados o reemplazados. Los materiales y el método de construcción deben cumplir con el Código y están sujetos a una inspección de campo para la aprobación. La emisión del permiso no autoriza la construcción, o el uso de cualquier propiedad en violación a las restricciones de la escritura.

Por favor escriba en letras de imprenta:

Solicitante: _____ Fecha: _____

Dirección del Proyecto: _____

Costo de las Mejoras: \$ _____ No de Proyecto: _____

Marque lo que es aplicable:

- Reemplazar las tablas de Reemplazar las tablas de forro
- Reemplazar el cielo raso y/o cobertura de la pared/aislamiento
- Reemplazar puertas
- Reemplazar la chimenea
- Reemplazar ventanas
- Reemplazar el porche
- Reemplazar chambranas
- Reemplazar escaleras y/o escalones
- Reemplazar la cabriada
- Re-enmarcar las paredes o el cielo raso
- Reemplazar cubierta del techo
- Instalar detectores de humo
- Reemplazar la plataforma (Nota: NO se requiere permiso si la superficie de la plataforma está a menos de 30 pulgadas sobre el nivelado y no hay estructura de techo sobre la plataforma)
- Reemplazar el piso (Nota: NO se requiere permiso para instalar alfombras, azulejos, pisos de madera, etc.)
- Otro, provea la descripción a continuación (Nota: otros trabajos pueden requerir la presentación de un plano dependiendo de la descripción del trabajo. Para verificar, llame al: (713) 535-7550.)

Firma del Solicitante: _____

Código de Energía: Se debe cumplir con los requisitos siguientes para mantener la eficiencia:

Aislamiento y Ventanas	Máx. U-factor	Máx. SHGC	Cielo Raso Valor-R	Pared Valor-R	Piso Valor-R	<i>Todos los valores cumplirán o excederán los mínimos provistos por esta tabla.</i> Indique el tipo de aislamiento: _____
	0.75	0.40	30	13	13	

- Se requiere aislamiento cuando las cavidades completas están expuestas de “esquina a esquina” o de “borde a borde”: El aislamiento del cielo-raso puede ser R-19 cuando se utiliza una barrera radiante comprobada.
- Todas las ventanas deben tener un cartel con la información requerida o mostrar su cumplimiento por otros medios.